

# Lagerfähigkeit

von Transfer- und doppelseitigen Klebebändern

Für unsere Transfer- und doppelseitigen Klebebänder in ungebrauchtem, nicht verklebtem Zustand gewährleisten wir eine allgemeine Lagerfähigkeit von **12 Monaten bei Schnitt- und Logrollen** sowie von **6 Monaten bei Kreuzspulen und trägerlosen Klebebändern**, jeweils ab Produktionsdatum und unter folgenden Lagerbedingungen:

- ▶ Die selbstklebenden Produkte sind originalverpackt
- ▶ Die Lagerung findet ohne direkte Sonneneinstrahlung in trockenen, konstant temperierten Räumen statt (45 % bis 55 % relative Luftfeuchtigkeit, + 18 °C bis + 25 °C)

- ▶ Gemäß Skizze werden Schnitt- und Logrollen auf deren Schnittfläche gelagert, Kreuzspulen auf deren Mantelfläche



▲ Schnitt- und Logrollen

▲ Kreuzspulen

- ▶ Die Lagerung findet frei von weiteren Umwelt- oder chemischen Einflüssen statt

Abweichende oder ergänzende Hinweise zur Lagerfähigkeit einzelner Produkte werden ggf. auf deren technischen Datenblättern aufgeführt.


# Shelf life

of transfer and double-sided adhesive tapes

For our transfer and double-sided tapes in unused, not bonded condition, we ensure a general shelf life of **12 months for cut and log rolls**, and **6 months for cross-wound spools and adhesive tapes without carrier**, from the date of production and depending on the following storage requirements:

- ▶ The self-adhesive products are in their original packaging
- ▶ Storage takes place without direct sunlight in dry, constant temperature rooms (45 % to 55 % relative humidity, +18 °C to +25 °C [+64 °F to +77 °F])

- ▶ According to the sketch, cut and log rolls are stored on their cut surface, cross-wound spools on their lateral surface



▲ cut and log rolls

▲ cross-wound spools

- ▶ Storage takes place free from further environmental or chemical influences

Deviating or supplementary information on the shelf life of individual products may be listed on their technical data sheets.